

IVT EWH

Rostfri varmvattenberedare med slinga.



Passar in. Välj mellan front i vit metall, vitt titaniumglas eller svart titaniumglas.

Sparar mer. välisolerade för minimal värmeförlust.

Lång livslängd. Rostfri slingtank för ökad livslängd och snabb uppvärmning.

Hög kapacitet. Smart logik med värmepump bidrar till extra hög varmvattenkomfort.

Anpassade för villor och mindre hyresfastigheter.

Slösa med varmvatten, inte med pengar.

Effektiva varmvattenberedare för både villor och mindre hyreshus.

Ger maximal besparing och varmvattenkomfort.

Samma designutförande som IVT Geo 600 och inredelarna till IVT AirX.

*Energiklassificeringen avser IVT EWH, en modell ur vår produktlinje Varmvattenberedare.
Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera.*



IVT EWH

IVT EWH är varmvattenberedaren som kompletterar din berg/jordvärmepump IVT Geo 600 eller inleden till din luft/vattenvärmepump IVT AirX. Den kommer i samma designutförande, titaniumglas vitt eller svart, alternativt den klassiska metall-fronten. Det gör att den smälter in på ett modernt och stilfullt sätt bredvid värmepumpen.

Den lättskötta varmvattenberedaren är specialutvecklad för att ge maximal energibesparing i samverkan med värmepumpen. Den är tillverkad i rostfritt stål för att tåla många år av varmvattenproduktion och tack vare laddslangen i tanken värms vattnet upp på ett mycket effektivt sätt.

Med komfortinställning (12 l/s) på värmepumpen ger IVT EWH 200 närmare 300 liter 40-gradigt varmvatten. Med en IVT EWH 300 tillsammans med en IVT Geo 600 med inbyggd beredare erhålls ca: 700 liter 40°C varmvatten.

När värmebehovet i huset är lågt prioriterar värmepumpen uppvärmning av vattnet, vilket ger optimal värmepumpdrift och bästa varmvattenkomfort. Mängden varmvatten gör att du kan vara trygg i att det räcker till hela familjen, även om du har bubbelbad som ska fyllas, samtidigt som hela familjen turas om i duschen.

Teknisk fakta IVT EWH

Modell	IVT EWH 200	IVT EWH 300
Energiklass	C	C
Volym varmvatten	179 Liter	291 Liter
Varmvattenmängd 40°C ¹⁾	267 Liter	437 Liter
Varmvattenmängd 45°C ¹⁾	225 Liter	324 Liter
Maximalt volymflöde	18 l/s	18 l/s
Maximal temperatur	95 °C	95 °C
Maximalt drifttryck	10 bar	10 bar
Vikt	85 kg	108 kg
Mått (bredd×djup×höjd)	600x610x1180 mm	600x610x1780 mm
Designalternativ	Vit metall, vit glas, svart glas	

¹⁾ Användbar varmvattenmängd vid blandat vatten vid tappstället (10 °C kallvattentemperatur)

Frontplåt finns i följande utföranden:

