

IVT Greenline HE

Berg/jord/sjövärmepump.



Pålitlig. Byggt med beprövad teknik som garanterar driftsäkerheten.

Användarvänlig. Tydlig display där du bland annat kan följa energiförbrukningen.

Sparar mer. Energisnål kylkrets med a-klassade cirkulationspumpar.

Anpassa efter behov. komfortkyla och poolvärme finns som tillbehör.

Vår mest sålda värmepump.

IVT Greenline HE är konstruerad med beprövad teknik som garanterar driftsäkerheten. Dessutom klarar den att leverera höga vattentemperaturer, vilket gör den extra pålitlig under kalla vintrar.

Energiklassificeringen avser IVT Greenline HE C11, en modell ur vår produktlinje Greenline. Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera. Se nästa sidan.

Med beredare (C)



Utan beredare (E)



10

års garanti

10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår. förutsatt att garantiservice utförs efter 3 och 5 år.

24H

Värmegaranti

Om du får ett driftstopp ser vi till att du får värme i huset igen inom 24 timmar. Gäller hela värmepumpens garantitid under vinterhalvåret (1 nov – 31 mars).

IVT
VÄRMEPUMPAR



IVT Greenline HE

IVT Greenline HE är vår mest sålda värmepump och en trygg investering. Tekniken är en vidareutveckling av samma plattform som värmt tusentals svenska hem de senaste decennierna. Förutom en driftsäkerhet utöver det vanliga klarar IVT Greenline HE att leverera höga vattentemperaturer till värmesystemet, upp till 65 grader. Det gör värmepumpen extra pålitlig när vintern är som kallast.

IVT Greenline HE är utrustad med lågenergiteknik som minskar elförbrukningen och ger dig lägre uppvärmningskostnader. Ett exempel är cirkulationspumparna på både den kalla och den varma sidan av värmepumpen.

Den dynamiska pumpstyrningen (DPC) optimerar uppvärmningen efter husets behov, vilket också bidrar till en ökad besparing. I displayen kan du följa hur stor energibesparing värmepumpen ger genom energimätningssystemet (ESM).

Värmepumpen finns som C-modell med inbyggd varmvattenberedare på 185 liter. För dig med ett större varmvattenbehov finns E-modellen med separat beredare.

IVT Greenline HE installeras endast av certifierade återförsäljare. 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår.* Ett skydd som du dessutom kan förlänga upp till 18 år genom vår tilläggsförsäkring.

* För att garantin ska gälla behöver du serva värmepumpen efter tre och fem år. Regelbunden service gör att du sänker dina värmekostnader samtidigt som du minskar risken för driftstopp.

Teknisk fakta IVT Greenline HE

| Modell | C6/E6 | C7/E7 | C9/E9 | C11/E11 | E14 | E17 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Energiklass produkt | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A+ |
| Energiklass varmvatten | A | B | B | B | - | - |
| Värmeeffekt (BO/35) ¹⁾ | 5,3 kW | 6,7 kW | 8,4 kW | 9,7 kW | 13,1 kW | 15,7 kW |
| COP vid (B0/W35) ¹⁾ | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| Värmeeffekt (BO/45) ¹⁾ | 4,9 kW | 6,1kW | 7,6kW | 9,0 kW | 11,6 kW | 14,6 kW |
| COP vid (B0/W45) ¹⁾ | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,2 |
| Kompressortyp | Scroll | | | | | |
| Cirkulationspumpar | Varvtalsstyrd lågenergi | | | | | |
| Ljudeffekt C-modell ²⁾ | 44 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 47 dB(A) | - | - |
| Ljudeffekt E-modell ²⁾ | 46 dB(A) | 44 dB(A) | 43 dB(A) | 45 dB(A) | 49 dB(A) | 46 dB(A) |
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Ja | | | | | |
| Köldmedie | R407C | | | | | |
| GWP ³⁾ | 1774 kg CO ₂ e | | | | | |
| Vikt köldmedie | 1,22 kg | 1,16 kg | 1,31 kg | 2,2 kg | 2 kg | 2 kg |
| CO ₂ -ekvivalent | 2,164 to CO ₂ e | 2,058 to CO ₂ e | 2,324 to CO ₂ e | 3,903 to CO ₂ e | 3,548 to CO ₂ e | 3,548 to CO ₂ e |
| Hermetiskt slutet | Ja | | | | | |
| Mått (bredd×djup×höjd) C-modell | 600×645×1800 mm | | | | | |
| Mått (bredd×djup×höjd) E-modell | 600×645×1520 mm | | | | | |
| Vikt (u. förp.) C-modell (Cu/Rostfri) | 230/200 kg | 231/201 kg | 240/210 kg | -/218 kg | - | - |
| Vikt (utan förpackning) E-modell | 146 kg | 152 kg | 155 kg | 170 kg | 190 kg | 195 kg |
| Reglercentral | Rego 1000 | | | | | |

1) Enligt EN 14511. 2) Enligt EN ISO 3743-1. 3) Global warming potential.

Scanna QR-koden
för fler tekniska uppgifter
eller besök ivt.se.

