

# IVT VBX-2

Frånluftsmodul.



**Sparar mer – återvinner värmen i ventilationsluften.**

**Friskare luft. Byter ut inomhusluften tolv gånger per dygn.**

**Tar liten plats. Flexibel och smidig installation.**

**Återladdar borrhålet och ger effektivare uppvärmning.**

## Friskare luft och ökad besparing.

Effektiv frånluftsåtervinning i kombination med någon av våra berg-, jord- eller sjövärmepumpar ökar din årsvärmefaktor.

*Energiklassificeringen avser IVT VBX-2, en modell ur vår produktlinje VBX.  
Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera.*



## IVT VBX-2

Frånluftsmodulen är utrustad med den senaste generationens lågenergi-cirkulationspumpar för högsta möjliga effekt. Den används för värmeåtervinning i system med någon av våra berg-, jord- eller sjövärmepumpar. Modulen är komplett med fläkt, återvinningsbatteri och cirkulationspump.

Fjärrkontrollen (tillbehör) som ansluts med kabel till IVT VBX-2 manövrerar inbyggd fläkt och cirkulationspump.

Flexibel installation som inte kräver onödig frånluftkanalsdragnig. Anslutning sker till värmepumpens kalla sida med 22 mm kopparrör.

Denna frånluftsmodul möjliggör användning av kompakt-kollektor med mycket litet markbehov. Det är en kompakt enhet med ett totalmått mindre än 600x600x600 mm.

### Teknisk fakta IVT VBX-2

Modell	VBX-2
<b>Köldbärare</b>	
Nom flöde	0,22 l/sek
Min flöde	0,15 l/sek
Max flöde	0,3 l/sek
Lägsta ingående temp	-5°C
Max tryck	4 bar
Anslutning	22 mm
<b>Frånluft</b>	
Nom flöde	220 m <sup>3</sup> /h
Min flöde	120 m <sup>3</sup> /h
Max flöde	280 m <sup>3</sup> /h
Anslutning	125 mm
<b>Värden för elektrisk anslutning</b>	
Elektrisk inkoppling	230 V 1 N~50 Hz
Avsäkring	10 A
<b>Allmänt</b>	
Anslutning spillvatten	22 mm
Mått (bredd×djup×höjd)	550×546×457 mm
Vikt (utan förpackning)	35 kg

