

IVT PremiumLine® HQ

Vätska/vattenvärmepump



Effektivitet i toppklass.

Sparar mer. Energisnål kylkrets och a-klassade cirkulationspumpar.

Varmvatten till alla. Levererar upp till 260 liter i komfortläge.

Smart styrsystem. Anpassar värmeproduktionen efter behovet.

Komfortkyla och poolvärme som tillbehör.

En smartare värmepump.

IVT PremiumLine® HQ är utrustad med flera banbrytande funktioner som ger en lägre energiförbrukning utan att kompromissa med din bekvämlighet. Förutom att det sänker din värmekostnad, så gör det också värmepumpen till ett bra val för dig som bryr dig lite extra om vår miljö.



10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår, förutsatt att service och underhåll utförs.

Energiklassificeringen avser IVT PremiumLine® HQ C6, en modell ur vår produktlinje PremiumLine. Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera.

 **IVT**
VÄRMEPUMPAR



IVT PremiumLine® HQ

IVT PremiumLine® HQ har flera smarta styrsystem. DPC II- och AWS II-styrningen anpassar värmepumpens arbete efter husets behov av värme och varmvatten, vilket maximerar besparingen oavsett årstid och temperaturvariationer.

Kylkretsen med självreglerande lågenergi-cirkulationspumpar bidrar tillsammans med den effektiva kompressorn och övriga innovationer till en prestanda i toppklass. IVT PremiumLine® HQ kan sänka dina värmekostnader med upp till 80 procent.

IVT PremiumLine® HQ installeras endast av certifierade återförsäljare. 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår.* Ett skydd som du dessutom kan förlänga upp till 18 år genom vår tilläggsförsäkring.

Värmepumpen finns med inbyggd varmvattenberedare (C-modell) som i komfortläge ger upp till 260L varmvatten (40°C). För dig med ett större varmvattenbehov eller begränsad takhöjd finns E-modellen med separat beredare.

** För att garantin ska gälla behöver du serva värmepumpen efter tre och fem år. Regelbunden service gör att du sänker dina värmekostnader samtidigt som du minskar risken för driftstopp.*

Teknisk fakta IVT PremiumLine® HQ

Modell	C4,5	C/E 6	C/E 8	C 10	E 10	E 13	E 17
Energiklass produkt	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Energiklass varmvatten	A	A	A	A	-	-	-
Värmeeffekt (BO/35) ¹⁾	4,8 kW	5,5 kW	7,5 kW	9,9 kW	10,1 kW	12,9 kW	17,1 kW
COP vid (BO/35) ¹⁾	4,2	4,1	4,5	4,4	4,6	4,6	4,4
Värmeeffekt (BO/W45) ¹⁾	4,5 kW	5,2 kW	7,0 kW	9,5 kW	9,7 kW	12,1 kW	16,0 kW
COP vid (BO/W45) ¹⁾	3,3	3,2	3,5	3,4	3,7	3,5	3,4
Kompressortyp	Scroll						
Cirkulationspumpar	Varvtalsstyrd lågenergi						
Ljudeffekt C-modell ²⁾	45 dB(A)	45 dB(A)	46 dB(A)	53 dB(A)	-	-	-
Ljudeffekt E-modell ²⁾	-	46 dB(A)	46 dB(A)	-	47 dB(A)	49 dB(A)	47 dB(A)
Innehåller fluorerade växthusgaser	Ja						
Köldmedie	R410A						
GWP ³⁾	2088 kg CO ₂ e						
Vikt köldmedie	1,2 kg	1,18 kg	1,65 kg	1,9 kg	2,16 kg	2,53 kg	2,53 kg
CO ₂ -ekvivalent	2,506 to CO ₂ e	2,464 to CO ₂ e	3,967 to CO ₂ e	3,967 to CO ₂ e	4,51 to CO ₂ e	5,283 to CO ₂ e	5,283 to CO ₂ e
Hermetiskt slutet	Ja						
Mått (bredd×djup×höjd) C-modell	600×645×1800 mm						
Mått (bredd×djup×höjd) E-modell	600×645×1520 mm						
Vikt (utan förp.) C-modell (Cu/Rf)	207 kg	208 kg	221 kg	230 kg	-	-	-
Vikt (utan förp.) E-modell	-	144 kg	157 kg	-	167 kg	185 kg	192 kg
Reglercentral	Rego 1000						

1) Enligt EN 14511. 2) Enligt EN ISO 3743-1. 3) Global warming potential.